



VIDEO-KONFERENZEN, KOMBINIERT MIT EINFACHHEIT

VORTEILE

- Bereiten Sie mit einem einfachen Einrichtungsprozess und All-in-One-Design jeden kleinen Raum innerhalb von Minuten vor.
- Machen Sie es allen Teilnehmern, auch Gästen, leicht, schnurlos Inhalte über jedes persönliche Gerät zu teilen – ohne spezielle Apps oder Tools.
- Dank leistungsstarkem Audioempfang und einmaliger Noise Blocking-Technologie ist jedes Wort ohne Ablenkung zu verstehen.
- Integrierter Support für Cloud-Videoplattformen wie Zoom und Microsoft Teams macht einen PC oder Mac im Raum überflüssig.

POLY STUDIO X30-VIDEOBAR

Wir präsentieren Poly Studio X30, die All-in-One-Videoconferencing-Lösung für kleine Meetingräume. Mit integriertem Support führender Cloud-Videodienste bietet sie ultimative Benutzerfreundlichkeit – ganz ohne PC oder Mac. Beamforming-Mikrofon und akustische Kammern sorgen für glasklare Sprachwiedergabe. Inhalte können dank integriertem schnurlosen Teilen direkt von den Geräten der Nutzer übertragen werden – ganz ohne Kabel. Auch Einrichtung, Verwaltung und Wartung gehen ganz einfach. Sagen Sie ja zu geringeren IT-Kosten.

- Ideal für kleine Gruppen- und Meetingräume.
- Das kompakte, leichte Design passt perfekt auf oder unter das Display.
- Hervorragende Leistung in kleinen Meetingräumen zum bezahlbaren Preis.

POLY STUDIO X30



TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG:

- Poly Studio X30
- Kabelpaket
- Monitorbügel
- Abdeckung für mehr Privatsphäre

VIDEOSTANDARDS UND -PROTOKOLLE

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265, H.239

VIDEOEINGANG

- 1 x HDMI

VIDEOAUSGANG

- 1 x HDMI
- Kompatibel mit Touch-Displays

VIDEOAUFLÖSUNG FÜR PERSONEN

- 4K, 30 fps (TX und RX) ab 2048 kbit/s
- 1080p, 60 fps ab 1740 kbit/s
- 1080p, 30 fps ab 1024 kbit/s
- 720p, 60 fps ab 832 kbit/s
- 720p, 30 fps ab 512 kbit/s

VIDEOAUFLÖSUNG FÜR INHALTE

- Eingabe
 - UHD (3840 x 2160)
 - HD (1920 x 1080)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - UXGA (1600 x 1200)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)

- Ausgabe
 - UHD (3840 x 2160)
 - WUXGA (1920 x 1200)
 - HD (1920 x 1080)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - SXGA+ (1400 x 1050)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - HD (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
- Bildwiederholung für Inhalte
 - 5–60 fps (Auflösung von bis zu 4K bei 15 fps während eines Anrufs)

TEILEN VON INHALTEN

- Unterstützung für Poly Content App
- Apple AirPlay
- Miracast
- HDMI-Eingang
- Whiteboarding

KAMERA

- Presenter-Modus
- 5-fach digitaler Zoom
- 120-Grad-Sichtfeld
- UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung
- Automatisches Gruppen-Framing
- Automatisches Sprecher-Framing

MIKROFONE

- Vier MEMS-Mikrofone
- Mikrofonreichweite von bis zu 4,5 m

AUDIOAUSGANG

- Einzelner Lautsprecher
 - Leistung (RMS): 3 Watt
 - Leistung (MAX): 5 Watt
 - Empfindlichkeit: 80 dB

WEITERE SCHNITTSTELLEN

- 1 x USB-A (3.0)
- 1 x USB-C
- Bluetooth 5.0**
- WLAN 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multikanal-Parallelität**

AUDIOSTANDARDS UND -PROTOKOLLE

- 22 kHz Bandbreite mit Polycom Siren 22-Technologie
- 20 kHz Bandbreite mit G.719 (M-Modus) sowie Polycom Siren 22-Technologie
- 14 kHz Bandbreite mit Polycom Siren 14-Technologie, G.722.1 Anhang C
- 7 kHz Bandbreite mit G.722, G.722.1
- 3,4 kHz Bandbreite mit G.711, G.728, G.729A

NETZWERK

- IPv4
- IPv6
- 1 x 10/100/1G-Ethernet
- Auto-MDIX
- H.323 und/oder SIP mit bis zu 6 Mbit/s im Video-Modus der Poly App
- Polycom Lost Packet Recovery-Technologie (LPR)
- Dynamische Bandbreitenzuweisung
- MTU-Größe neu konfigurierbar
- Webproxy-Unterstützung: Basic, Digest und NTLM

POLY STUDIO X30

SICHERHEIT

- Medienverschlüsselung (H.323, SIP): AES-128, AES-256
- H.235.6-Unterstützung
- Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menüs, Web-Nutzeroberfläche und APIs
- BFCP
- Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten
- Sicherheitsprofile
- Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports
- Sichere Standards
- Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung
- Externe Active Directory-Authentifizierung

OPTIONEN

- VESA- und Wandhalterungskit
- Ladestation
- Poly TC8
- Poly Bluetooth-Fernbedienung
- Poly Trio
- Montagesatz für umgekehrte Befestigung
- TAA, JITC und keine Funkversionen verfügbar**

KOMPATIBILITÄT

- Zoom-zertifiziert
- Microsoft Teams-zertifiziert
- Reine Cloud Service Provider über Poly Video-App-Modus
- USB-Gerätemodus
- Unterstützung nativer Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral und StarLeaf

STROMVERSORGUNG

- Netzteil mit Auto-Sensing
- Typische Betriebsspannung/-leistung
 - 37 VA bei 120 V und 60 Hz
 - 37 VA bei 230 V und 50/60 Hz
- Typische BTU/h: 65

BETRIEBSUMGEBUNG

- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit in Betrieb (nicht kondensierend): 15 bis 80 %
- Temperatur im Ruhezustand: -40 bis 70 °C
- Luftfeuchtigkeit im Ruhezustand (nicht kondensierend): 5 bis 95 %
- Maximale Betriebshöhe: 4870 m

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

- 17,39 B x 2,46 H x 2,42 T (Zoll)
441,8 B x 62,5 H x 61,6 T (mm)
- 73 kg

GARANTIE

- Ein Jahr Garantie auf Werksteile und Arbeitskosten

** Nicht verfügbar bei Versionen ohne Funk
Änderungen an Produktdetails und technischen Daten vorbehalten. Einige Funktionen sind ggf. nur in bestimmten nativen Apps oder im Poly Videomodus verfügbar.

MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zu Poly Studio X30 finden Sie auf poly.com/studiox.